

PNEUMÁTICO INDUSTRIAL



A linha de pneus trelleborg para empilhadeiras e outros veículos foi desenvolvida especialmente para serviços pesados. Esta linha de pneus oferece aos clientes soluções ideais para aplicações que exigem pneumáticos de qualidade, sendo uma escolha adicional aos produtos de borracha sólida. Todos os pneus possuem banda de rodagem tipo "lug" que proporciona excelente aderência e tração em qualquer condição de trabalho. A estrutura diagonal das lonas garante ótima estabilidade e segurança máxima. A carcaça é construída com nylon de alta resistência elástica permitindo maior durabilidade e conforto durante a operação.

- **BORRACHA NATURAL**
- **ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE**
- **ÓTIMA ESTABILIDADE**
- **EXCELENTE ADÊRENCIA E TRACÇÃO**



TRELLEBORG T-800

- **DESENVOLVIDO PELA TRELLEBORG**
- **COMPOSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE**
- **ALTA CONFIABILIDADE**
- **IDEAL PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS**
- **DISPONÍVEL NA MEDIDAS MAIS UTILIZADAS**
- **MELHOR CUSTO BENEFÍCIO**



T-800

Medida	Lonas	Aro Recomendado	Perfil T800	Dimensões com pneu inflado		Pressão (+/-15%)		Peso (kg)	Capacidade de carga empilhadeiras até 25 km	
				Largura	Diâmetro	PSI	Bar		Tração	Direção
5.00-8	10	3.00	*	132	470	145	10.00	6.2	1415	1090
18x7-8	16	4.33	*	159	456	145	10.00	9.5	2145	1650
6.00-9	12	4.00	*	154	546	145	10.00	9.7	1885	1450
21x8-9	14	6.00	*	195	533	130	9.00	14.0	2535	1950
6.50-10	10	5.00	*	183	598	112	7.75	11.1	1950	1500
23x9-10	20	6.50	*	226	583	145	10.00	22.1	3445	2650
7.00-12	14	5.00	*	190	682	131	9.00	16.0	2755	2120
27x10-12	14	8.00	*	244	690	102	7.00	28.9	3545	2725
7.00-15	14	5.50	*	185	752	127	8.75	21.2	3275	2520
7.50-15	14	6.00	*	215	804	134	9.25	24.5	3640	2800
28x9-15 (8.15-15)	14	7.00	*	218	708	145	10.00	23.7	3900	3000
8.25-15	14	6.50	*	237	836	116	8.00	30.5	4225	3250
250-15	20	7.50	*	236	762	145	10.00	36.7	5040	3875
300-15	20	8.00	*	288	843	130	9.00	44.7	6500	5000

* As capacidades de carga acima são baseadas nas especificações da E.T.R.T.O para empilhadeiras.